

## POLAGANJE PARKETA

GN-691-202

1. Preko dasčane podloge ili blindita pod uglom od 45 stepeni, bez friza
2. Preko dasčane podloge ili blindita pod uglom od 45 stepeni, sa frizom
3. Preko dasčane podloge ili blindita u vidu brodskog poda, bez friza
4. Preko dasčane podloge ili blindita u vidu brodskog poda, sa frizom
5. Preko betonske podloge u asfaltu pod uglom od 45 stepeni, bez friza
6. Preko betonske podloge u asfaltu pod uglom od 45 stepeni, sa frizom
7. Preko betonske podloge u asfaltu u vidu brodskog poda, bez friza
8. Preko betonske podloge u asfaltu u vidu brodskog poda, sa frizom

Klasifikacija	Šifra pozicije	OPIS OPERACIJE	Grupa radnika	Normativi vremena		Materijal: Naziv, I.M. Šifra			
				Jedinačno	Ukupno	Parket m <sup>2</sup>	Ekseri 22-30/20-30 kg	Bitumen	Drvo ogrevno kg
						52155*	231500	070200	520601
1.	280301	Postavljanje i prenos	KV NK	0.570 0.130	0.700	1.020	0.080		
2.	280302	Postavljanje i prenos	KV NK	0.521 0.104	0.625	1.020	0.080		
3.	280303	Postavljanje i prenos	KV NK	0.850 0.150	1.000	1.015		3.500	4.000
4.	280304	Postavljanje i prenos	KV NK	0.886 0.153	1.042	1.015		3.500	4.000
5.	280305	Postavljanje i prenos	KV NK	0.700 0.140	0.840	1.020	0.080		
6.	280306	Postavljanje i prenos	KV NK	0.729 0.146	0.875	1.020	0.080		
7.	280307	Postavljanje i prenos	KV NK	0.980 0.250	1.200	1.015		3.500	4.000
8.	280308	Postavljanje i prenos	KV NK	1.240 0.219	1.459	1.015		3.500	4.000

OBRAČUN: Po 1 m<sup>2</sup> položenog parketa

NAPOMENA: Vrsta parketa, vrsta drveta i klasa parketa se određuju pri konkretnoj kalkulaciji